

- Pt100 og Pt1000 følere iflg. DIN IEC751
- J-føler (Fe-CuNi)
- K-føler (NiCr-Ni)
- Med ledning eller B-hoved
- Specielle følere på forespørgsel



	Type nr.	Følertype	Temp. område	Hus/mål	Ledning	Beskrivelse
	Temperaturføler for vægmontage					
	Y017-A1	Pt100	-20 - +60°C	Plasthus 64x58x35 mm		indeføler (op til 6 følere)
	Y017-U1	Pt100	-40 - +100°C	Plasthus 64x58x35 mm		udeføler
	Temperaturføler med ledning					
	PT1008-6	Pt1000	-50 - +170°C	rustfrit stål Ø5,8 x 60 mm	6 m silicone	Kan anvendes i følerlomme
	PT111	Pt100	-50 - +170°C	rustfrit stål Ø6 x 60 mm	2 m silicone	luftføler
	RLM1P 2505B20P	Pt100	-40 - +200 °C	rustfrit stål Ø5 x 50 mm	2 m 2-leder silicone	
	RLM1P 3505A20P	Pt100	0 - 400 °C	rustfrit stål Ø5 x 50 mm	2 m 3-leder stålomflettet	
	RLM1P 3515A20P	Pt100	0 - 400 °C	rustfrit stål Ø5 x 150 mm	2 m 3-leder stålomflettet	
	RLM1P 3605B50P	Pt100	-40 - +200 °C	rustfrit stål Ø6 x 50 mm	5 m 3-leder silicone	
	RMF1P 3BCE20P	Pt100	-50 - +250 °C	rustfrit stål Ø4 x 100 mm Håndtag:teflon Ø15 x 90 mm	2 m 3-leder teflon PTFE	“Stegespyd” for levnedsmidler
	RMF1P 3BCE20P3	Pt100	-50 - +250 °C	rustfrit stål Ø3 x 100 mm Håndtag:teflon Ø15 x 90 mm	5 m 3-leder teflon PTFE	“Stegespyd” for levnedsmidler
	Temperaturfølere med specielle monteringsmuligheder					
	ROTP 35A20P	Pt100	0 - 400 °C	rustfrit stål hul for 5mm	2 m 3-leder stålomflettet	Monteres på plan overflade med 5 mm skrue
RLB1P 3B20P	Pt100	0-200 gr.C	rustfrit stål 12 x 12 x 45	2 m 3-leder silicone	Monteres med strip på rør	

Specialfølere fremstilles efter ønske og mål.

Ved Pt100 følere anvendes som standard DIN kl. B tyndfilm element